

Información de producto | FICHA TÉCNICA

Hardcore 2. Colores Sólidos. Pintura brillante, alta presión, cubrición perfecta y secado ultra rápido.
400 ml, 11 Oz ,312 g

DESCRIPCIÓN GENERAL

En Montana Colors hemos querido realizar una completa actualización de nuestro producto más popular; el Hardcore, el formato que transformó para siempre la concepción del graffiti a nivel mundial. El nuevo Hardcore 2, mantiene sus principales características acabado brillante y la alta presión - pero con una formulación nueva que proporciona un secado mucho más rápido y una cubrición excelente en todos sus colores.

CARACTERÍSTICAS

- Alta presión.
- Secado muy rápido.
- Buen endurecimiento.
- Flexibilidad excelente.
- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Buen poder de cubrición.
- Durabilidad del color.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Buen comportamiento en la intemperie.
- Muy buena resistencia a los rayos U.V. (consultar carta).

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas: Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prever una imprimación antioxidante si se considera necesario. Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Baja presión	Válvula hembra polivalente
Propelente:	Butano / Propano / mezcla
Tipo Ligante	Alquídico modificado
Color:	Consultar carta
Brillo 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	60-85% brillante <20 % mate
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	15'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 h
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micras/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	0 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	2 m ² para aerosol 400 ml
Diluyente:	Mezcla aromática
Vida del producto:	>2 años
Condiciones de aplicación:	T° ambiente mínima 8°C
	T° superficie de 5°C a 50°C
	Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	100°C

* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro.

APLICACIONES

Debido a las características del producto recomendamos su uso para retoques de materiales de todo tipo, ya sea para usos industriales, usos domésticos, manualidades, bellas artes, y en definitiva en donde se requieran las propiedades de una pintura en spray de alta calidad.

- Bricolage
- Bellas Artes
- Fontanería
- Automoción
- Jardinería
- Graffiti i Muralismo
- Industria
- Rotulacion

IMAGEN



ETIQUETA



DIFUSOR



ATENCIÓN



COLORES 109 Colores

EX014H0252 RV 252 A Unicornio Unicorn Yellow	EX014H0246 RV 246 Marrón Druida Druide Brown	EX014H0235 RV 235 Verde Veneno Poison Green	EX014H0253 RV 253 Verde Elemento Element Green	EX014H0254 RV 254 Verde Max Max Green	EX014H0255 RV 255 Azul Patagonia Patagonia Blue	EX014H0029 RV 29 Azul Artico Arctic Blue	EX014H0227 RV 227 Azul Waimea Waimea Blue
EX014H0222 RV 222 Amarillo Playa Beach Yellow	EX014H0247 RV 247 Marrón Topyu Topyu Brown	EX014H0236 RV 236 Verde Mojito Mojito Green	EX014H0015 RV 15 Verde Manzana Apple Green	EX014H0219 RV 219 Verde Paris Paris Green	EX014H0231 RV 231 Azul Cousteau Cousteau Blue	EX014H0008 RV 8 Azul Claro Light Blue	EX014H0228 RV 228 Azul Zepelin Zepelin Blue
EX014H0200 RV 20 Amarillo Fiesta Party Yellow	EX014H0248 RV 248 Marrón Baobab Baobab Brown	EX014H0016 RV 16 Verde Pistacho Pistachio Green	EX014H0250 RV 250 Verde Rambo Rambo Green	EX014H0220 RV 220 Verde UFO UFO Green	EX014H0232 RV 232 Azul Glaciar Glacier Blue	EX014H0217 RV 217 Azul Avatar Avatar Blue	EX014H0229 RV 229 Azul Andromeda Andromeda Blue
EX014H0201 RV 1021 Amarillo Claro Light Yellow	EX014H0249 RV 249 Marrón Galgo Greyhound Brown	EX014H0034 RV 34 Verde Guacamole Guacamole Green	EX014H6013 RV 6013 Verde Caqui Khaki Green	EX014H0021 RV 21 Verde Quirúrgico Surgical Green	EX014H0014 RV 14 Azul Planeta Planet Blue	EX014H0030 RV 30 Azul Eléctrico Electric Blue	EX014H5002 RV 5002 Azul Ultramar Ultramarine Blue
EX014H0011 RV 11 Amarillo Ganges Ganges Yellow	EX014H8002 RV 8002 Marrón Tostado Toasted Brown	EX014H0237 RV 237 Verde Cologno N Cologno N. Green	EX014H6003 RV 6003 Verde Olivo Olive Green	EX014H6016 RV 6016 Verde Oscuro Dark Green	EX014H0233 RV 233 Azul Christiania Christiania Blue	EX014H5005 RV 5005 Azul Oscuro Dark Blue	EX014H0230 RV 230 Azul Leviatán Leviathan Blue
EX014H0017 RV 17 Arena Tenere Tenere Sand	EX014H0035 RV 35 M. Chocolate Chocolate Brown	EX014H0005 RV 5 Verde Lutecia Lutecia Green	EX014H0251 RV 251 Verde Bosque Forest Green	EX014H0221 RV 221 Verde Perséfone Persephone Green	EX014H0234 RV 234 Azul Indigo Indigo Blue	EX014H0218 RV 218 Azul Neptuno Neptune Blue	EX014H0075 RV 75 Azul Nostramo Nostramo Blue
EX014H0256 RV 256 Mahá Mahá	EX014H0257 RV 257 V. Princesa Princess V.	EX014H0258 RV 258 Rosa Manga Manga Pink	EX014H0259 RV 259 Flamingo Flamingo	EX014H0208 RV 208 Calabaza Pumpkin	EX014H0206 RV 206 Amarillo Atacama Atacama Yellow	EX014H0006 RV 6 Gris Claro Light Grey	EX014H9010 RV 9010 Blanco Divinidad Divinity White
EX014H0214 RV 214 Violeta Violet	EX014H0224 RV 224 Violeta Bruja Witch Violet	EX014H0211 RV 211 Rosa Amor Love Pink	EX014H0223 RV 223 Rojo Buda Buddha Red	EX014H0203 RV 203 Naranja Pastel Pastel Orange	EX014H1017 RV 1017 Melocotón Peach	EX014H0262 RV 262 Gris Materia Matter Grey	EX014H0906 RV 9006 Blanco Satinado Satin White
EX014H0215 RV 215 Violeta Profeta Prophet Violet	EX014H0225 RV 225 Violeta Geisha Geisha Violet	EX014H4003 RV 4003 Erika Erika	EX014H0303 RV 33 Rojo Colorado Colorado Red	EX014H0204 RV 204 Naranja Orange	EX014H1028 RV 1028 Amarillo Medio Medium Yellow	EX014H7040 RV 7040 Gris Perla Light Grey	EX014H0902 RV 9002 Blanco Mate Matte White
EX014H0003 RV 3 Violeta Azulado Blue Violet	EX014H4006 RV 4006 Púrpura Purple	EX014H4010 RV 4010 Magenta Magenta	EX014H3020 RV 3020 Rojo Claro Light Red	EX014H0209 RV 209 Naranja Calcuta Calcuta Orange	EX014H0207 RV 207 Mango Mango	EX014H7031 RV 7031 Gris Oscuro Dark Grey	EX014H9011 RV 9011 Negro Black
EX014H0216 RV 216 Violeta Anónimo Anonymous Violet	EX014H0226 RV 226 Violeta Tube Tube Violet	EX014H0216 RV 212 Rojo Akari Akari Red	EX014H3001 RV 3001 Rojo Vivo Vivid Red	EX014H0210 RV 210 Naranja Prometeo Prometheus Orange	EX014H8023 RV 8023 Mostaza Mustard	EX014H0263 RV 263 Gris Spútnik Sputnik Grey	EX014H0903 RV 9003 Negro Satinado Satin Black
EX014H0264 RV 264 Violeta Galaxia Galaxy Violet	EX014H4007 RV 4007 Cereza Cherry	EX014H0213 RV 213 Rojo Merlot Merlot Red	EX014H3004 RV 3004 Rojo Burdeos Bordeaux Red	EX014H0260 RV 260 Rojo Iroko Iroko Red	EX014H0261 RV 261 Marrón Pangea Pangea Brown	EX014H7016 RV 7016 Gris Antracita Anthracite Grey	EX014H0901 RV 9001 Negro Mate Matte Black

Pop Colors Opacidad mejorada

EX014H0238 RV 238 Amarillo Gigante Giant Yellow	EX014H0239 RV 239 Amarillo Lúxor Luxor Yellow	EX014H0240 RV 240 Naranja Kenya Kenya Orange	EX014H0244 RV 244 Rosa Miami Miami Pink	EX014H0241 RV 241 Rojo Madrid Madrid Red	
EX014H0242 RV 242 Rojo Sóviet Soviet Red	EX014H018 RV 6018 Verde Valle Valley Green	EX014H0245 RV 245 Cian Cyan	EX014H0243 RV 243 Azul Babilonia Babylon Blue	EX014H0027 RV 27 Violeta Vampiro Vampire Violet	EX014H0900 Resina Transparente Brillante Glossy Transparent

Nivel de opacidad

Due to technical reasons this color chart might not reproduce the real colors. © Montana Colors 2014

ENVASADO

Alta presión.
 Capacidad nominal 400ml.
 Resistencia del envase al calor : <50°C
 Propelente: GLP – HC C3-C4

205 X 140 X 200 mm.



EXPOSITOR 52 Colores

Alto / Ancho / Fondo
 205 x 98,50 x 50 cm
 Capacidad: 546 sprays.
 Referencias: 91

SPAT2405007



Información de producto | FICHA TÉCNICA

Hardcore 2. Colores Metálicos. Pintura brillante, alta presión, cubrición perfecta y secado ultra rápido.
400 ml, 11 Oz ,312 g

DESCRIPCIÓN GENERAL

Esmalte acrílico de secado muy rápido, formulado con resinas de altísima calidad y pigmentos inorgánicos metalizados.

CARACTERÍSTICAS

- Alta presión.
- Secado muy rápido.
- Buen endurecimiento.
- Excelente adherencia.
- Gran durabilidad del brillo.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Facilidad de aplicación y repintado.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas: Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y prever una imprimación antioxidante si se considera necesario. Sobre plásticos y poliésteres aplicar una capa de anclaje.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los quince minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Baja presión	Válvula hembra polivalente
Propelente:	Butano / Propano / mezcla
Tipo Ligante	Cetónica
Color:	Oro, Plata, Cobre
Aspecto	Brillante
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	2 h
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 micras/capa
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	0 B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	3 m ² para aerosol 400 ml
Diluyente:	Mezcla aromática
Vida del producto:	>2 años
Condiciones de aplicación:	T° ambiente mínima 8°C T° superficie de 5°C a 50°C Humedad Máx. 85% R.H.P
Resistencia del pintado al calor:	150°C

* Todas las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro.

COLOR



ATENCIÓN



APLICACIONES

Muy adecuado para el pintado de maquinaria de toda clase así como estructuras de hierro que requieran una manipulación casi inmediata después de ser pintadas. Aportan a las superficies un aspecto metalizado de gran poder decorativo muy indicado para artes plásticas y artísticas, y siendo también una gran película protectora en ambientes marinos e industriales.

- Bricolage
- Bellas Artes
- Plásticos
- Automoción
- Graffiti
- Vallas publicitarias
- Uniones Soldada
- Retoques de componentes metálicos.

IMAGEN



ETIQUETA



DIFUSOR



▮▮▮ Nivel opacidad ✪✪✪ Resistencia exterior

ENVASADO

Alta presión.
Capacidad nominal 400ml.
Resistencia del envase al calor : <50°C
Propelente: GLP – HC C₃-C₄

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

